



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3655idn

ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

BUĎTE VŽDY O KROK NAPŘED



Tato vysoce výkonná multifunkční tiskárna s rychlostí až 55 stran za minutu je perfektní volbou pro střední až velké pracovní skupiny. Je navržena tak, aby zvládla vysoké zatížení, navíc díky jednopřechodovému skeneru je schopna skenovat až 100 obrazů za minutu. Otevřená platforma HyPAS™ a vysoká kapacita papíru, která je až 2600 listů, zajistí dokonalé integrování tohoto zařízení do Vašeho stávajícího tiskového prostředí. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.

- > Až 55 stran A4 za minutu černobíle
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Oboustranný tisk, kopírování, skenování a fax jako standard
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Otevřená platforma HyPAS™
- > Jednopřechodový skener pro rychlé a snadné skenování/kopírování
- > Prohlédávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem



ECOSYS M3655idn obsahuje extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinuje efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: černobílá laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje
Rychlost tisku: až 55 stran A4/min. černobíle
Rychlost oboustranného tisku: 39,5 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 39,5 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 25 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 4,9 sekundy nebo méně
Doba do vytištění první kopie: přibližně 6 sekund nebo méně z DP, přibližně 7 sekund nebo méně ze skla
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 480 x 495 x 590 mm
Hmotnost: cca 24,1 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Kopírování/Tisk: 731 W / 711 W
 Pohotovostní režim: 54 W
 Režim nízké spotřeby: 30 W
 Klidový režim: 0,5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 56 dB(A)
 Tichý mód: 30 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm)
 Univerzální zásobník na 500 listů, 60-120 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2.600 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m2
Jednoprůchodový podavač originálů: 100 listů, 50-120 g/m2 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
Výstupní kapacita: max. 500 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6/KPD3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417)
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct WiFi (volitelně), Google Cloud print

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, zvl, 4v1, automatická změna kazety, přeskokování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 100 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 64 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915mm)
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohlídatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje instalaci volitelného Scan Extension Kitu)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskokování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE

Kompatibilita: Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 × 100 dpi
 Kvalitní: 200 × 200 dpi

Superkvalitní: 200 × 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 × 400 dpi
 Půltóny: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal, Banner (max. 915 mm)
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtežnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-3190: mikro jemný černý toner na 25.000 stran A4
 Startovací toner na 10.000 stran A4
Spontkový zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A): pro skenování do prohlídatelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednotky): Max. 500 listů, 60–220 g/m2 A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B: poloautomatická sešívačka, max. 20 listů, obsahuje 1.500 sponek
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2G 2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní & WLAN rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-360W vyšší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 51 cm (Š x h x v)
CB-365W nižší podstavný stolek: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 38 x 41 x 25 cm (Š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 1.000.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 500.000 stran
 *Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních součástí předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M3655idn – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

