



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6230cidn
ECOSYS M6630cidn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

INTUITIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



Tyto barevné multifunkce formátu A4 jsou navrženy pro střední a velké pracovní skupiny. Nabízí vysokou spolehlivost i nejrychlejší výstupní rychlosti, a to jak v barevném, tak i v černobílém provedení, přičemž splňují nejnovější environmentální standardy. Praktický dotykový panel poskytuje jednoduchý, přímý přístup k mnoha funkcím multifunkčního zařízení. Navíc programovatelná tlačítka a otevřená platforma KYOCERA HyPASTM pomáhají dále optimalizovat vaše workflow. Zařízení disponuje velmi nízkými náklady na provoz.

- > Rychlost až 30 stran A4 za minutu černobíle i barevně
- > Komponenty s dlouhou životností pro výjimečnou účinnost a spolehlivost
- > Kompaktní design
- > Duplexní tisk, kopírování, skenování a fax (pouze u modelu M6630cidn) jako standard
- > 7 palcový plnobarevný dotykový displej poskytuje snadné ovládání
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Vzdálená správa a operace
- > Otevřená platforma HyPASTM
- > Prohledávatelné PDF a skenování do formátů MS Office s volitelným Scan Extension Kitem



ECOSYS M6230cidn a M6630cidn obsahují extrémně odolné komponenty, které zaručují efektivní a spolehlivý provoz a splňují náročné požadavky vytěžovaných kancelářských prostředí. Kombinují efektivní produktivitu a maximální flexibilitu a současně zajišťují minimální dopad na životní prostředí.

OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, HyPAS™ platforma
Displej: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy, možnost naklonění displeje (10° - 20°)
Typ zařízení: Stolní
Rychlost tisku: až 30 stran A4/min. černobíle a barevně
Rychlost oboustranného tisku: 15 stran A4/min.
Rychlost oboustranného kopírování: 15 stran A4/min.
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)
Doba zahřívání: přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 6,5/7,5 sekund nebo méně (čb/barva)
Doba do vytištění první kopie: přibližně 8,5/10 sekund nebo méně (DP) (čb/barva), přibližně 7,5/9 sekund nebo méně (ze skla) (čb/barva)
Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz
Paměť: standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu
Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů
Rozměry (Š x H x V): 475 x 558 x 616 mm
Hmotnost: cca 35,4 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Kopírování/Tisk: 521 W / 496 W
 Pohotovostní režim: 70 W
 Klidový režim: 0,6 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Kopírování/Tisk: 49,4 dB(A)
 Tichý mód: 29,4 dB(A)
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm), Univerzální zásobník na 250 listů, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 1.850 listů formátu A4

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-163 g/m²
Oboustranný podavač originálů: 75 listů, 50-120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

Výstupní kapacita: max. 250 listů potiskem dolů, senzor plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE IIc
Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 93 proměnných fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 typ dvourozměrných čárových kódů (PDF417)
Tiskové funkcionality: přímý tisk šifrovaných PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google Cloud print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 7 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Expoziciční mód: automatický, manuální: 9 kroků
Nastavení obrazu: text a foto, text, foto, mapa, vytištěný dokument
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna zásobníku, přeskakování prázdných stran

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování
Rychlost skenování: 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 26 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, duplex), 17 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, duplex)
Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu)
Max. velikost originálu: A4, Legal
Typy originálů: text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR
Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje instalaci volitelného Scan Extension Kitu)
Metoda komprese: MMR/JPEG
Funkcionality: barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran

FAXOVÉ FUNKCE (pouze M6630cidn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně
Adresář: 200 položek
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 × 100 dpi
 Kvalitní: 200 × 200 dpi
 Superkvalitní: 200 × 400 dpi

Ultrakvalitní: 400 × 400 dpi
 Pálťony: 256 odstínů
Max. velikost originálu: A4, Legal
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Kapacita paměti: 256 listů nebo více
Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.
Zásobník toneru TK-5270K: mikro jemný černý toner na 8.000 stran A4; Startovací černý toner na 3.500 stran A4
Zásobník toneru TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y: mikro jemný azurový toner, purpurový toner, žlutý toner na 6.000 stran; Startovací azurový, purpurový, žlutý toner na 2.500 stran
Společný zásobník SH-13: 2x 1.500 sponek pro MS-5100

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Scan Extension Kit (A): pro skenování do prohlídatelného PDF nebo do formátu MS Office (docx, xlsx, pptx) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): Max. 500 listů, 60–220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (92x162 mm – 216x356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B postranní sešíváčka: 20 listů, jedna pozice, poloautomatické sešívání, včetně 1500 ks sponek
HD-6 SSD: 32 GB pro jednoduchou správu dokumentů
HD-7 SSD: 128 GB pro jednoduchou správu dokumentů
Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL2 podle ISO 15408 (standardní kritéria) *vyžaduje instalaci HD-6, HD-7 nebo SD karty
Rozšíření paměti: 512MB/1GB/2GB
UG-33: podpora ThinPrint
USB IC čtečka karet + kit pro autentifikaci karet (B): podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
IC Card Reader Holder 10: pro integraci USB IC čtečky karet
IB-36: Direct WiFi rozhraní
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H vyšší podstavný stůl: dřevěný stůl s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 50 cm (š x h x v)
CB-5100L nižší podstavný stůl: dřevěný stůl s úložným prostorem, rozměry přibližně 39 x 53 x 37 cm (š x h x v)

TECHNICKÉ PARAMETRY*

Celková životnost stroje: 600.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.
 Životnost válce: 200.000 stran
 *Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOLIFE Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

ECOSYS M6230cidn a M6630cidn – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datašheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

